



## Skötsel & flaggning med Flagghusets flaggstänger

**Flagghuset lämnar 10 års garanti** på alla flaggstångsmodeller vilket innefattar glasfiberarmerad flaggstång samt galvaniserat flaggstångsfäste. Detta innebär att godkänd reklamerad flaggstång ersätts med en ny. Ny flaggstång lämnas som ersättning vid skada till följd av fabrikationsfel (materialfel) ex. brott på flaggstången eller fästdetaljerna. Garantin gäller inte för skador som orsakats av storm eller andra naturkatastrofer eller att yttre påverkan har påförts flaggstången. Kostnader för montering, demontering och frakter ersätts ej. Tillbehör som kula, flagglina, vevsystem och andra lösa delar omfattas inte av garantin. Garantin gäller ej skador som täcks av annan försäkring (motorförsäkring, transportförsäkring etc.) och ej heller skada som beror på felaktig montering.

### **EFTERKONTROLL**

Ca 3 månader efter att flaggstången monterats och rests är det viktigt att kontrollera och efterdra samtliga muttrar. Därefter rekommenderar vi att kontrollera markfästet och att muttrarna är ordentligt åtdragna minst 1 gång/år. Vi rekommenderar även att kontrollera flagglina, knape, viktringar, vevsystem, slingband, flaggstångskulor clipps och krokarna en gång per år.

### **VID REKLAMATION**

För att smidigt kunna hantera eventuellt reklamationsärende önskar vi bilder på reklamerad del, markfästet samt en kopia på kvitto. Dessa bilder mailas till [info@flagghuset.se](mailto:info@flagghuset.se). När vi fått in bildmaterialet gör vi en snabb analys av reklamationen och återkommer sedan personligen till Er med en lösning. I vissa fall behöver vi se den reklamerade delen för vidare analys. Har flaggstången skadat person eller egendom en skall den drabbade anmäla händelsen till sitt försäkringsbolag

### **SKÖTSELRÅD**

Flagghusets flaggstänger är producerade i glasfiberarmerad polyester. Ett underhållsfritt material. För att hålla flaggstången ren och snygg rekommenderar vi att fälla flaggstången och rengöra den med varmt vatten och såpa. Flaggstången kan även poleras med vanligt båtvar för extra lyster.

**Invändig lina manuell** – Vid byte av flagga rekommenderar vi kontroll av flagglina och motvikt. Flagglinan slits mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför flagglinans ände och 10-15 cm in på linan. Har slitage uppstått så bör linan kapas så att slitage kan börjas på nytt. Viktringen kontrolleras så den är hel, Vid utsliten viktring bör denna bytas ut.

**Invändig lina (vev)** – När flaggan skall hissas veva försiktigt medurs. När flaggan skall halas veva försiktigt moturs och kontrollera samtidigt att flaggan halas. Om inte flaggan rör sig nedåt direkt skaka då på flaggstången så att flagglinan frigörs från kulhållaren. Forsätt sedan att hala flaggan med uppsikt på den så att den följer rörelsen. Vid upprepade vevrörelser i båda riktningarna kan linan i vevmekanismen trasslas eller vändas, Detta betraktas då som handhavande fel och kräver åtgärd. Vid byte av flagga rekommenderar vi kontroll av flagglina och viktringen. Flagglinan slits mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför flagglinans ände och 10-15 cm in på linan. Har slitage uppstått så bör linan kapas så att slitage kan börjas på nytt. Viktring kontrolleras så den är hel, Vid utsliten viktring och slingband bör dessa bytas ut.

### **Flaggning med banner system**

Vid fast banner arm bör kontroll utföras av slingband, viktring och banner systems kullager/lager 1 – 2 gånger per år. Hissbar banner system bör kontrolleras var 3:e månad, Flagglinan slits extra mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför från flagglinans ände och 10-15 cm in på linan. Har slitage uppstått så bör linan kapas så att slitage kan börjas på nytt. Viktring kontrolleras så den är hel, Vid utsliten viktring och slingband bör dessa bytas ut.

### **VID STÅENDE FLAGGA**

Högstående flaggor skall alltid utrustas med slingband med nippel, rekommenderat antal är en per meter.

### **REKOMMENDERADE FLAGGSTORLEKAR, För liggande och stående flaggning**

- 6 m flaggstång 150 x 100 cm / 100 x 200 cm
- 8 m flaggstång 200 x 125 cm / 125 x 250 cm
- 9 - 10 m flaggstång 240 x 150 cm / 150 x 300 cm
- 12 m flaggstång 300 x 180 cm / 150 x 400 cm